



BEGANE GROND 3
1E VERDIEPING 3 WONINGEN
2E VERDIEPING 2 WONINGEN

TOTAL COMPLEX 14 APPARTEMENTEN

RENVOOI ALGEMEEN
Afmetingen van afmetingen luidende volgens opgave constructeur volgens opgave tekenaar/constructeur. Standaard afmetingen van constructieve elementen. Stalen buislijnen volgens opgave constructeur.

Alle lichten komen teruggevoerd in lichteputten in principe wordt betonnen (te zij) anders ontwerpen door constructeur.

Roemen muurpenningen in lichteputten in principe worden teruggevoerd in principe slijm gietvloer terzij anders ontwerpen door constructeur.

Slijm gietvloer in binnen alle muurovergangen buitenruimte/binnen werken.

RENVOOI BOUWREGULATIE 1 jan 2015
Ventilatie Ventilatie overig conform NEN 1087
Gas Gasdrukke conform NEN 1087
WATER Waterdrukke conform voorstellen
Elektra Elektrische installatie conform NEN 1010 en Tropen volgens NEN 5509 en het bouwkwaliteit voorschrift conform NEN 5075
Rolstoel Rolstoel toegankelijk conform NEN 5077
Culidulid Gebruikers en postkasten conform Postkasten
Roosmeider Roosmeider onderling geschikt conform NEN 2555 (art. 2.146.7)
Vluchtweg Vluchtwegvoering voor nieuwbouw volgens NEN 6088 en bestaande bouw NEN 5011

RENVOOI Re. worden
Balkengrens $> 4,7 \text{ m}^2/\text{m}$
Scheidingsmuur $> 3,7 \text{ m}^2/\text{m}$
Verenigingsmuur $> 5,7 \text{ m}^2/\text{m}$
Daken $> 6,3 \text{ m}^2/\text{m}$

RENVOOI ROLLENS
ST Standaard
O.N.T. Omsluiting stondeleding
W.C. Toilet
D.I.S.T. Dichtingsstuk
F.O. Fonteinleeg
S.B. Spieelbak
W.V. Waterkoper
D.O. Douche
M.M. Wasbak/was
H.W. Hemelwaterkoper

Vulwaterleiding aansluiten op vulwaterleid gemeente
Schouwwaterleiding aansluiten op schouwwaterleid gemeente
Hemelwaterkoperen in PVC, leidingspijnen volgens berekening installateur doch minimaal de diameters als onderstaand op tekening
Noodoverstorten volgens berekening en tekening constructeur en ter goedkeuring van de directe

VENTILATIE WONING
Algemeen conform NEN 1087
Ventilatie middels natuurlijke luchttoevoer en mechanische luchttoevoer (MV) middels roosters lozen pluis
Natuurlijke luchttoevoer (NV) middels roosters lozen pluis
Mechanische luchttoevoer (MV) van boven naar schuilen
Dakruim in principe 20 mm vrij houden
Overstorten ed volgens opgave installateur

tekening is niet voor uitvoering

Maatvoering niet van tekening opnemen.
Alle maten in het werk te controleren.
Alle maten in mm.

REKON
Bouwkostenberekening

Opdrachtgever: **Dir. B. Jongenziel**
Dorpsstraat 52
5051 CL
Gorinchem

Project: **Realisatie appartementen**
Dorpsstraat 52
Gorinchem

Onderwerp: **Basisontwerp**
Begnans grond

Onderdeel: **Fase 1: VO**

Datum: **05-01-2021**

Schaal: **1 : 100**

Gesekend	J. Brekelmans
Gecontroleerd	
Wijziging	15-03-2021 17-03-2021 16-03-2021 03-05-2021

Bld nr: **01**

Formaat: **A1**

Project nr: **2021.006**